

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

**N. 891-CPR-16-10**

1. Codice di identificazione del prodotto-tipo: **AQUAZIP GE97**
2. Usi previsti: **Prodotto impermeabilizzante applicato liquido, bicomponente cementizio modificato con polimero (CM O2P)**
3. Fabbricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – [www.fassabortolo.it](http://www.fassabortolo.it)**
4. Mandatario: Non applicabile
5. Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione (VVCP): **3**
6. Norma armonizzata: **EN 14891:2012**

Organismi notificati: **Modena Centro Prove (n. 1599)**

7. Prestazioni dichiarate:

Adesione a trazione iniziale	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Impermeabilità all'acqua	<b>Nessuna penetrazione</b>
Capacità di crack-bridging	$\geq 0,75 \text{ mm a } 23^\circ\text{C}$ $\geq 0,75 \text{ mm a } -20^\circ\text{C}$
Adesione a trazione iniziale dopo invecchiamento	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Adesione a trazione iniziale dopo immersione in acqua	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione iniziale dopo contatto con acqua di calce	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione iniziale dopo cicli gelo/disgelo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Sostanze pericolose	<b>Vedi SDS</b>

8. Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

**Dott. Samuele Beraldo**

Direzione Ricerca Sviluppo e Sistema Qualità – Responsabile Area Prodotti Inorganici

Spresiano (TV), 03/10/2016

**FASSA S.r.l.**  
Via Lazzaris n° 3  
31027 SPRESIANO (TV)  
Partita IVA 02015890268



**FASSA S.r.l.**

ETICHETTA CE

Prodotto: AQUAZIP GE97



15

**Fassa s.r.l.**

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

**891-CPR-16-10**

**EN 14891:2012**

**AQUAZIP GE97**

**Liquid-applied, two-component, water impermeable  
product, based on polymer modified cementitious mortar  
(CM O2P)**

<b>Initial tensile adhesion:</b>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
<b>Water impermeability:</b>	No penetration
<b>Crack bridging ability:</b>	$\geq 0,75 \text{ mm a } 23^\circ\text{C}$ $\geq 0,75 \text{ mm a } -20^\circ\text{C}$
<b>Initial tensile adhesion after heat ageing:</b>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
<b>Initial tensile adhesion after water contact:</b>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
<b>Initial tensile adhesion after contact with lime water:</b>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
<b>Initial tensile adhesion after freeze/thaw cycles:</b>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
<b>Dangerous substances:</b>	See MSDS