DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 892-CPR-23-12

1. Codice di identificazione del prodotto-tipo: **AQUAZIP GE97**
2. Usi previsti: **Protezione superficiale del calcestruzzo mediante protezione contro i rischi di penetrazione, controllo dell'umidità e aumento della resistività**
3. Fabbricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Mandatario: Non applicabile
5. Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione (VVCP): **2+ (3 per la reazione al fuoco)**
6. Norma armonizzata: **EN 1504-2:2004**

   Organismi notificati: **ICMQ (n.1305)**

   T²I - Trasferimento tecnologico ed innovazione s.c.a.r.l. (n. 1600)

7. Prestazioni dichiarate:

Permeabilità alla CO_2	**Sd > 50 m**
Permeabilità al vapore acqueo	**Class I**
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	**< 0,1 kg/m²·h^{0,5}**
Compatibilità termica dopo cicli di gelo-disgelo	**≥ 0,8 N/mm²**

Compatibilità termica dopo cicli temporaleschi	**≥ 0,8 N/mm²**
Aderenza per trazione diretta	**≥ 0,8 N/mm²**
Reazione al fuoco	**C, s2-d0**
Sostanze pericolose	**vedi SDS**

8. Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Dott. Samuele Beraldo
Direzione Ricerca Sviluppo e Sistema Qualità – Responsabile Area Prodotti Inorganici

Spresiano (TV), 01/12/2023

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 00158990268

AQUAZIP GE97

CE

1305

1600

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

15

892-CPR-23-12

EN 1504-2:2004

AQUAZIP GE97

Protezione superficiale del calcestruzzo mediante protezione contro i rischi di penetrazione, controllo dell'umidità e aumento della resistività

Permeabilità alla CO_2	Sd > 50 m
Permeabilità al vapore acqueo	Class I
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	< 0,1 kg/m²·h^{0,5}
Compatibilità termica dopo cicli di gelo-disgelo	≥ 0,8 N/mm²
Compatibilità termica dopo cicli tempo-raleschi	≥ 0,8 N/mm²
Aderenza per trazione diretta	≥ 0,8 N/mm²
Reazione al fuoco	C, s2-d0
Sostanze pericolose	vedi SDS