

LEISTUNGSERKLÄRUNG

N.285 -CPR-20-01

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **C285 BETON-E**
2. Verwendungszwecke: **Beschichtung zum Schutz gegen das Eindringen von Stoffen, zur Regulierung des Feuchtehaushaltes und zunehmenden elektrischen Widerstand**
3. Hersteller: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Bevollmächtigter: nicht anwendbar
5. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **2+**
6. Armonisierte Norm: **EN 1504-2:2005**

Notifizierte Stelle: **ICMQ (n.1305)**

7. Erklärte Leistungen:

CO ₂ -Durchlässigkeit	Sd > 50 m	Rissüberbrückungsfähigkeit	A3 (23; 70°C) A1 (0; -10; -20°C)
Wasserdampfdurchlässigkeit	Class I	Abreißversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit	≥ 0,8 N/mm²
Kapillare Wasseraufnahme und Wasser-Durchlässigkeit	< 0,1 kg/m²·h^{0,5}	Brandverhalten	E
Temperaturwechselverträglichkeit; Frost/Tau-Wechselbeanspruchung	≥ 0,8 N/mm²	Künstliche Bewitterung	Bestanden
Temperaturwechselverträglichkeit; Gewitterregenbeanspruchung	≥ 0,8 N/mm²	Gefährliche Substanzen	Siehe SDB

8. Nicht anwendbar

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dott. Riccardo Scattolin

Direktion von Forschung und Entwicklung und Qualitätssicherungssystem - Ressortleiter der Entwicklung der organischen Produkte

Spresiano (TV), 20/01/2020

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 02015890268

FASSA S.r.l.

C285 BETON-E



1305

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

15

285-CPR-20-01

EN 1504-2:2005

C285 BETON-E

**Beschichtung zum Schutz gegen das Eindringen von
Stoffen, zur Regulierung des Feuchtehaushaltes und
zunehmenden elektrischen Widerstand**

CO₂-Durchlässigkeit	Sd > 50 m
Wasserdampfdurchlässigkeit	Class I
Kapillare Wasseraufnahme und Wasser-Durchlässigkeit	< 0,1 kg/m ² ·h ^{0,5}
Temperaturwechselverträglichkeit; Frost/Tau-Wechselbeanspruchung	≥ 0,8 N/mm ²
Temperaturwechselverträglichkeit; Gewitterregenbeanspruchung	≥ 0,8 N/mm ²
Rissüberbrückungsfähigkeit	A3 (23; 70°C) A1 (0; -10; -20°C)
Abreißversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit	≥ 0,8 N/mm ²
Brandverhalten	E
Künstliche Bewitterung	Bestanden
Gefährliche Substanzen	Siehe SDB

FASSA S.r.l.