

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N.285 -CPR-21-09

1. Codice di identificazione del prodotto-tipo: **C285 BETON-E**
2. Usi previsti: **Protezione superficiale del calcestruzzo mediante protezione contro i rischi di penetrazione, controllo dell'umidità e aumento della resistività**
3. Fabbricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Mandatario: Non applicabile
5. Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione (VVCP): **2+**
6. Norma armonizzata: **EN 1504-2:2005**

Organismi notificati: **ICMQ (n.1305)**

T²I - Trasferimento tecnologico ed innovazione s.c.a.r.l. (n. 1600)

7. Prestazioni dichiarate:

Permeabilità alla CO ₂	Sd > 50 m	Resistenza alla fessurazione	A3 (23; 70°C) A1 (0; -10; -20°C)
Permeabilità al vapore acqueo	Class I	Aderenza per trazione diretta	≥ 0,8 N/mm²
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	< 0,1 kg/m²·h^{0,15}	Reazione al fuoco	E
Compatibilità termica con immersione in sali disgelanti; dopo cicli gelo-disgelo	≥ 0,8 N/mm²	Esposizione agli agenti atmosferici artificiali	Passa
Compatibilità termica con immersione in sali disgelanti; dopo cicli temporaleschi	≥ 0,8 N/mm²	Sostanze pericolose	Vedi SDS

8. Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Dott. Riccardo Scattolin

Direzione Ricerca Sviluppo e Sistema Qualità – Responsabile Area Prodotti Organici

Spresiano (TV), 23/09/2021

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 02015890268



C285 BETON-E



1305

1600

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

15

285-CPR-21-09

EN 1504-2:2005

C285 BETON-E

Protezione superficiale del calcestruzzo mediante protezione contro i rischi di penetrazione, controllo dell'umidità e aumento della resistività

Permeabilità alla CO₂	Sd > 50 m
Permeabilità al vapore acqueo	Class I
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	< 0,1 kg/m ² ·h ^{0,5}
Compatibilità termica con immersione in sali disgelanti; dopo cicli gelo-disgelo	≥ 0,8 N/mm ²
Compatibilità termica con immersione in sali disgelanti; dopo cicli temporaleschi	≥ 0,8 N/mm ²
Resistenza alla fessurazione	A3 (23; 70°C) A1 (0; -10; -20°C)
Aderenza per trazione diretta	≥ 0,8 N/mm ²
Reazione al fuoco	E
Esposizione agli agenti atmosferici artificiali	Passa
Sostanze pericolose	Vedi SDS