

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 817-CPR-16-02

1. Codice di identificazione del prodotto-tipo: **AQUAZIP ONE**
2. Usi previsti: **Prodotto impermeabilizzante cementizio applicato liquido (CM O1P)**
3. Fabbricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Mandatario: Non applicabile
5. Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione (VVCP): **3**
6. Norma armonizzata: **EN 14891:2012**

Organismi notificati: **Modena Centro Prove (n. 1599)**

7. Prestazioni dichiarate:

Adesione a trazione iniziale:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Impermeabilità all'acqua:	Nessuna penetrazione
Capacità di crack-bridging:	$\geq 0,75 \text{ mm a } 23^\circ\text{C}$ $\geq 0,75 \text{ mm a } -5^\circ\text{C}$
Adesione a trazione iniziale dopo invecchiamento:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Adesione a trazione iniziale dopo immersione in acqua:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione iniziale dopo contatto con acqua di calce	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione iniziale dopo cicli gelo/disgelo:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Sostanze pericolose	Vedi SDS

8. Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.


Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Dott. Francesco Basile

Direttore Ricerca Sviluppo e Sistema Qualità

Spresiano (TV), 01/02/2016

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 02015890268



FASSA S.r.l.

ETICHETTA CE

Prodotto: AQUAZIP ONE



15

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

817-CPR-16-02

EN 14891:2012

AQUAZIP ONEAQUAZIP ONE

**Liquid-applied, water impermeable product, cementitious
mortar (CM O1P)**

Initial tensile adhesion:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ No penetration and weight gain
Water impermeability:	$\leq 20 \text{ g}$
Crack bridging ability:	$\geq 0,75 \text{ mm a } 23^\circ\text{C}$ $\geq 0,75 \text{ mm a } -5^\circ\text{C}$
Initial tensile adhesion after heat ageing:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Initial tensile adhesion after wa- ter contact:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Initial tensile adhesion after con- tact with lime water:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Initial tensile adhesion after freeze/thaw cycles::	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Dangerous substances:	See MSDS

FASSA S.r.l.