

## **SUPER STUCCO**

Finitura liscia di superfici intonacate interne mediante applicazione a mano di stucco rasante riempitivo a base di gesso, calce aerea (EN 459-1) e farina di roccia con granulometria < 0,3 mm tipo **SUPER STUCCO** di Fassa Bortolo.

Il prodotto, oltre a rispettare i requisiti della norma EN 13279-1 per i prodotti di classe B1-20-2, dovrà possedere resistenza a compressione a 28 gg di ca. 2 MPa (UNI EN 1015-11), coefficiente di conducibilità termica  $\lambda = 0,41 \text{ W/m}\cdot\text{K}$  (UNI EN 1745) ed euroclasse di reazione al fuoco A1.

Lo stucco rasante riempitivo sarà applicato con spatola metallica in più mani fino ad uno spessore massimo di 3 mm.

Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità alla scheda tecnica aggiornata.

*Consumo:* ca. 0,9 kg/m<sup>2</sup> per mm di spessore



**Fassa S.r.l.**

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano TV

Tel +39 0422 7222 - Fax +39 0422 887509

[www.fassabortolo.com](http://www.fassabortolo.com)

[fassab@fassabortolo.com](mailto:fassab@fassabortolo.com)