

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

**N. 661-CPR-16-10**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **IG21**
2. Verwendungszwecke: **Normalputzmörtel (GP)**
3. Hersteller: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – [www.fassabortolo.com](http://www.fassabortolo.com)**
4. Bevollmächtigter: nicht anwendbar
5. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **4**
6. Harmonisierte Norm: **EN 998-1: 2010**

Notifizierte Stelle: NA

7. Erklärte Leistungen:

|   |  |   |                                     |
|---|--|---|-------------------------------------|
| Brandverhalten:   | <b>A1</b>                                  | Haftzugfestigkeit nach Zyklen von Einfrieren und Auftauen | <b>NPD</b>                          |
| Kapillare Wasseraufnahme                                      | <b>W0</b>                                  | Wärmeleitfähigkeit $\lambda$                              | <b>0,39 W/mK<br/>(Tabellenwert)</b> |
| Wasserdurchlässigkeit nach Zyklen von Einfrieren und Auftauen | <b>NPD</b>                                 | Dauerhaftigkeit   | <b>NPD</b>                          |
| Wasserdampfdurchlässigkeit                                    | <b>14</b>                                  | Gefährliche Substanzen                                    | <b>Siehe SDB</b>                    |
| Haftzugfestigkeit   | $\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ -<br><b>FP:B</b> |   |                                     |

8. Nicht anwendbar

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Dott. Samuele Beraldo**

Direktion von Forschung und Entwicklung und Qualitätssicherungssystem - Ressortleiter Entwicklung Inorganische Produkte

Spresiano (TV), 03/10/2016

**FASSA S.r.l.**  
Via Lazzaris n° 3  
31027 SPRESIANO (TV)  
Reg. Imp. n° 02015890268



**FASSA S.r.l.**

ETICHETTA CE

Prodotto: IG21



**Fassa s.r.l.**

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

04

**661-CPR-16-10**

**EN 998-1: 2010**

**IG21**

**General purpose rendering/plastering mortar (GP)  
for external use**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Reaction to fire:</b>                               | A1                             |
| <b>Water absorption:</b>                               | W0                             |
| <b>Water permeability after<br/>weathering cycles:</b> | NPD                            |
| <b>Water vapour permeability:</b>                      | 14                             |
| <b>Adhesion:</b>                                       | ≥ 0,3 N/mm <sup>2</sup> - FP:B |
| <b>Adhesion after weathering<br/>cycles:</b>           | NPD                            |
| <b>Thermal conductivity λ:</b>                         | 0,39 W/mK (tabulated<br>value) |
| <b>Durability:</b>                                     | NPD                            |
| <b>Dangerous substances:</b>                           | See MSDS                       |