

LEISTUNGSERKLÄRUNG

N. 706-CPR-18-02

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **A64**
2. Verwendungszwecke: **Normalputzmörtel (GP)**
3. Hersteller: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.com**
4. Bevollmächtigter: nicht anwendbar
5. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **4**
6. Harmonisierte Norm: **EN 998-1: 2016**

Notifizierte Stelle: NA

7. Erklärte Leistungen:

Brandverhalten	A1
Kapillare Wasseraufnahme	W1
Wasserdurchlässigkeit nach Zyklen von Einfrieren und Auftauen	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit	15
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ - FP:B

Haftzugfestigkeit nach Zyklen von Einfrieren und Auftauen	NPD
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda = 0,45 \text{ W/mK}$ (Tabellenwert)
Dauerhaftigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	Siehe SDB

8. Nicht anwendbar

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dott. Samuele Beraldo

Direktion von Forschung und Entwicklung und Qualitätssicherungssystem – Ressortleiter der Entwicklung der anorganischen Produkte

Spresiano (TV), 23/02/2018

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Reg. Imp. n° 02015890268



FASSA S.r.l.



Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

04

706-CPR-18-02

EN 998-1: 2016

A64

Normalputzmörtel (GP)

Brandverhalten	A1
Kapillare Wasseraufnahme	W1
Wasserdurchlässigkeit nach Zyklen von Einfrieren und Auftauen	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit	15
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ - FP:B
Haftzugfestigkeit nach Zyklen von Einfrieren und Auftauen	NPD
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda = 0,45 \text{ W/mK}$ (Tabellenwert)
Dauerhaftigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	Siehe SDB