

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

**N. 003-CPR-17-08**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **FASSATHERM CLASSIC F**
2. Verwendungszwecke: **Außenseitiges Wärmedämm-Verbundsystem mit Putzschicht zur Wärmedämmung von Gebäuden**
3. Hersteller: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Bevollmächtigter: nicht anwendbar
5. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **2+**
6. Europäisches Bewertungsdokument: **ETAG 004, Ausgabe 2013, als Europäisches Bewertungsdokument verwendet**  
 Europäische Technische Bewertung: **ETA 13/0532**  
 Technische Bewertungsstelle: **CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment**  
 Notifizierte Stelle: **ITC-CNR (n.0970)**
7. Erklärte Leistungen:

Brandverhalten	<b>B-s2, d0</b>	Haftzugfestigkeit zwischen Unterputz und Wärmedämmstoff	<b>≥ 0,08 MPa oder Versagen im Wärmedämmstoff</b>
Wasseraufnahme nach 24 Stunden	<b>&lt; 0,5 Kg/m<sup>2</sup></b>	Haftzugfestigkeit zwischen Kleber und Untergrund	<b>≥ 0,25 MPa Anfangszustand</b> <b>≥ 0,08 MPa 48 h Eintauchen + 2 h 23°C / 50% RL</b> <b>≥ 0,25 MPa 48 h Eintauchen + 7 g 23°C / 50% RL</b>
Hygrothermisches Verhalten	<b>Widerstandsfähig gegen hygrothermische Zyklen</b>	Haftzugfestigkeit zwischen Kleber und Wärmedämmstoff	<b>≥ 0,08 MPa Anfangszustand oder Versagen im Wärmedämmstoff</b> <b>≥ 0,03 MPa 48 h Eintauchen + 2 h 23°C / 50% RL oder Versagen im Wärmedämmstoff</b> <b>≥ 0,08 MPa 48 h Eintauchen + 7 g 23°C / 50% RL oder Versagen im Wärmedämmstoff</b>
Frost/Tau-Verhalten	<b>Widerstandsfähig gegen Frost/Tau beurteilt</b>	Befestigungsstärke (Verschiebungsversuch)	<b>NPD</b>
Stoßfestigkeit	<b>Kategorie I - II</b>	Widerstand gegen Windlasten	<b>Siehe ETA 13/0532</b>
Wasserdampfdurchlässigkeit	<b>≤ 1 m</b>		<b>≥ 0,08 MPa oder Versagen im Wärmedämmstoff</b>
Wärmedurchlasswiderstand	<b>R ≥ 1 m<sup>2</sup>K/W</b>	Haftzugfestigkeit nach Alterung	<b>Siehe SDB von Produkten</b>

8. Nicht anwendbar

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Dott. Samuele Beraldo**

Direktion von Forschung und Entwicklung und Qualitätssicherungssystem - Ressortleiter Entwicklung Inorganische Produkte

  
 FASSA S.r.l.  
 Via Lazzaris n° 3  
 31027 SPRESIANO (TV)  
 Tel. +39 0422 1590268

Spresiano (TV), 22/08/17

ETICHETTA CE

Prodotto: FASSATHERM CLASSIC F

**CE**

0970

**Fassa s.r.l.**

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

13

**003-CPR-17-08**

**ETA 13/0532**

**FASSATHERM CLASSIC F**