

LEISTUNGSERKLÄRUNG

N. 003-CPR-18-09

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **FASSATHERM CLASSIC F**
2. Verwendungszwecke: **Außenseitiges Wärmedämm-Verbundsystem mit Putzschicht zur Wärmedämmung von Gebäuden**
3. Hersteller: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Bevollmächtigter: nicht anwendbar
5. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **1 für das Brandverhalten**
2+ für anderen Eigenschaften
6. Europäisches Bewertungsdokument: **ETAG 004, Ausgabe 2013, als Europäisches Bewertungsdokument verwendet**
Europäische Technische Bewertung: **ETA 13/0532**
Technische Bewertungsstelle: **CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment**
Notifizierte Stelle: **ITC-CNR (n.0970)**
7. Erklärte Leistungen:

Brandverhalten	B-s2, d0	Haftzugfestigkeit zwischen Unterputz und Wärmedämmstoff	≥ 0,08 MPa oder Versagen im Wärmedämmstoff
Wasseraufnahme nach 24 Stunden	< 0,5 Kg/m²	Haftzugfestigkeit zwischen Kleber und Untergrund	≥ 0,25 MPa Anfangszustand ≥ 0,08 MPa 48 h Eintauchen + 2 h 23°C / 50% RL ≥ 0,25 MPa 48 h Eintauchen + 7 g 23°C / 50% RL
Hygrothermisches Verhalten	Widerstandsfähig gegen hygrothermische Zyklen	Haftzugfestigkeit zwischen Kleber und Wärmedämmstoff	≥ 0,08 MPa Anfangszustand oder Versagen im Wärmedämmstoff ≥ 0,03 MPa 48 h Eintauchen + 2 h 23°C / 50% RL oder Versagen im Wärmedämmstoff ≥ 0,08 MPa 48 h Eintauchen + 7 g 23°C / 50% RL oder Versagen im Wärmedämmstoff
Frost/Tau-Verhalten	Widerstandsfähig gegen Frost/Tau beurteilt	Befestigungsstärke (Verschiebungversuch)	NPD
Stoßfestigkeit	Kategorie I – II - III	Widerstand gegen Windlasten	Siehe ETA 13/0532
Wasserdampfdurchlässigkeit	≤ 1 m		≥ 0,08 MPa oder Versagen im Wärmedämmstoff
Wärmedurchlasswiderstand	R ≥ 1 m²K/W	Haftzugfestigkeit nach Alterung	Siehe SDB von Produkten

8. Nicht anwendbar

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dott. Samuele Beraldo

Direktion von Forschung und Entwicklung und Qualitätssicherungssystem - Ressortleiter Entwicklung Inorganische Produkte

Spresiano (TV), 17/09/18

FASSATHERM CLASSIC F



0970

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

13

003-CPR-18-09

ETA 13/0532

FASSATHERM CLASSIC F