

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

**N. 009-CPR-25-11**

- Codice di identificazione del prodotto-tipo: **FASSATHERM PLUS MW A 96**
- Usi previsti: **Sistema Composito di Isolamento Termico Esterno di facciata con intonaco destinato all'isolamento termico esterno delle murature degli edifici**
- Fabbricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – [www.fassabortolo.it](http://www.fassabortolo.it)**
- Mandatario: Non applicabile
- Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione (VVCP): **2+**
- Documento per la valutazione europea: **European Assessment Document (EAD) 040083-00-0404 External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) with renderings**  
Valutazione tecnica europea: **ETA 23/0619**  
Organismo di valutazione tecnica: **Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB)**  
Organismo notificato: **ITC-CNR (n.0970)**
- Prestazioni dichiarate:

| N° | Caratteristica essenziale                                                     | EAD    | Prestazione                                                         |                               |                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1  | Reazione al fuoco                                                             | 2.2.1  | A2-s1, d0                                                           |                               |                               |
| 2  | Prestazione al fuoco della facciata                                           | 2.2.2  | NPD                                                                 |                               |                               |
| 3  | Assorbimento d’acqua per capillarità                                          | 2.2.5  |                                                                     | Dopo 1 h                      | Dopo 24 h                     |
|    |                                                                               |        | Solo strato di base senza rivestimento                              | 0.02 kg/m²                    | 0.16 kg/m²                    |
|    |                                                                               |        | FX 526 con RSR 421                                                  | 0.02 kg/m²                    | 0.10 kg/m²                    |
|    |                                                                               |        | FX 526 con RTA 549                                                  | 0.03 kg/m²                    | 0.18 kg/m²                    |
|    |                                                                               |        | FX 526 con RX 561                                                   | 0.02 kg/m²                    | 0.14 kg/m²                    |
|    |                                                                               |        | FX 526 con FASSIL R 336                                             | 0.03 kg/m²                    | 0.14 kg/m²                    |
| 4  | Permeabilità al vapore d’acqua (Resistenza alla diffusione del vapor d’acqua) | 2.2.9  | Spessore d’aria equivalente sd (valore medio) [m]                   |                               |                               |
|    |                                                                               |        | FX 526 con RSR 421                                                  |                               | ≤ 1                           |
|    |                                                                               |        | FX 526 con RTA 549                                                  |                               | ≤ 1                           |
|    |                                                                               |        | FX 526 con RX 561                                                   |                               | ≤ 1                           |
|    |                                                                               |        | FX 526 con FASSIL R 336                                             |                               | ≤ 1                           |
| 5  | Comportamento all’invecchiamento accelerato                                   | 2.2.6  | Nessun difetto                                                      |                               |                               |
| 6  | Resistenza all’impatto                                                        | 2.2.8  | FX 526 con RSR 421 con rete singola con doppia rete                 |                               | Categoria II<br>Categoria II  |
|    |                                                                               |        | FX 526 con RTA 549 con rete singola con doppia rete                 |                               | Categoria II<br>Categoria II  |
|    |                                                                               |        | FX 526 con RX 561 con rete singola con doppia rete                  |                               | Categoria III<br>Categoria II |
|    |                                                                               |        | FX 526 con FASSIL R 336 con rete singola con doppia rete            |                               | Categoria III<br>Categoria I  |
| 7  | Resistenza dell’adesione tra adesivo e substrato                              | 2.2.11 | Non rilevante per i sistemi fissati meccanicamente tramite tasselli |                               |                               |
|    |                                                                               |        | Lastra                                                              | Resistenza allo strappo (kPa) |                               |

|    |                                                                           |        |                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 8  | Resistenza dell’adesione tra adesivo e lastra isolante                    | 2.2.11 | isolante                                                            | Valore iniziale                                                                  | Valore dopo invecchiamento                                                    | Tipo di rottura               |
|    |                                                                           |        | ECOROCK MONO                                                        | Minimo 16<br>Medio 17                                                            | Minimo 8<br>Medio 10                                                          | Rottura coesiva nell’isolante |
|    |                                                                           |        | LANA DI ROCCIA DOPPIA DENSITA’                                      | Minimo 10<br>Medio 11                                                            | Minimo 11<br>Medio 15                                                         | Rottura coesiva nell’isolante |
|    |                                                                           |        | ECOROCK DUO PR                                                      | Minimo 9<br>Medio 10                                                             | Minimo 8<br>Medio 9                                                           | Rottura coesiva nell’isolante |
|    |                                                                           |        | LANA DI ROCCIA 034                                                  | Minimo 13<br>Medio 15                                                            | Minimo 12<br>Medio 14                                                         | Rottura coesiva nell’isolante |
|    |                                                                           |        | Re Coat +                                                           | Minimo 14<br>Medio 16                                                            | Minimo 11<br>Medio 12                                                         | Rottura coesiva nell’isolante |
|    |                                                                           |        | LANA DI ROCCIA 035                                                  | Minimo 5<br>Medio 8                                                              | Minimo 5<br>Medio 6                                                           | Rottura coesiva nell’isolante |
| 9  | Resistenza dell’adesione del ciclo di finitura                            | 2.2.11 | Ciclo                                                               | Resistenza all’adesione (kPa)                                                    |                                                                               | Tipo di rottura               |
|    |                                                                           |        | FX 526 con RSR 421                                                  | Minimo 9<br>Medio 10                                                             |                                                                               | Rottura coesiva nell’isolante |
|    |                                                                           |        | FX 526 con RTA 549                                                  | Minimo 11<br>Medio 12                                                            |                                                                               | Rottura coesiva nell’isolante |
|    |                                                                           |        | FX 526 con RX 561                                                   | Minimo 13<br>Medio 14                                                            |                                                                               | Rottura coesiva nell’isolante |
|    |                                                                           |        | FX 526 con FASSIL R 336                                             | Minimo 14<br>Medio 15                                                            |                                                                               | Rottura coesiva nell’isolante |
| 10 | Resistenza a trazione del pannello di isolamento termico                  | 2.2.9  | ≥ 7,5 kPa<br>(ECOROCK MONO ≥ 10 kPa)                                |                                                                                  |                                                                               |                               |
| 11 | Resistenza a taglio e modulo di taglio del pannello di isolamento termico | 2.2.10 | Non rilevante per i sistemi fissati meccanicamente tramite tasselli |                                                                                  |                                                                               |                               |
| 12 | Pull-through resistance                                                   | 2.2.12 | Lastra isolante                                                     | Carico massimo per i tasselli non collocati ai giunti tra pannelli (kN/tassello) | Carico massimo per i tasselli collocati sui giunti tra pannelli (kN/tassello) |                               |
|    |                                                                           |        | ECOROCK MONO                                                        | Minimo 0.444<br>Medio 0.475                                                      | Minimo 0.362<br>Medio 0.404                                                   |                               |
|    |                                                                           |        | LANA DI ROCCIA DOPPIA DENSITA’                                      | Minimo 0.339<br>Medio 0.365                                                      | Minimo 0.198<br>Medio 0.229                                                   |                               |
|    |                                                                           |        | ECOROCK DUO PR                                                      | Minimo 0.533<br>Medio 0.566                                                      | Minimo 0.275<br>Medio 0.316                                                   |                               |
|    |                                                                           |        | LANA DI ROCCIA 034                                                  | Minimo 0.372<br>Medio 0.400                                                      | Minimo 0.297<br>Medio 0.319                                                   |                               |
|    |                                                                           |        | Re Coat +                                                           | Minimo 0.527<br>Medio 0.593                                                      | Minimo 0.465<br>Medio 0.485                                                   |                               |
|    |                                                                           |        | LANA DI ROCCIA 035                                                  | Minimo 0.201<br>Medio 0.217                                                      | Minimo 0.158<br>Medio 0.189                                                   |                               |
| 13 | Pull-out resistance (Test del blocco di schiuma)                          | 2.2.13 | NPD                                                                 |                                                                                  |                                                                               |                               |
| 14 | Miglioramento dell’isolamento acustico per via aerea                      | 2.2.14 | NPD                                                                 |                                                                                  |                                                                               |                               |
| 15 | Conducibilità termica e resistenza termica                                | 2.2.15 | R ≥ 1 m²K/W                                                         |                                                                                  |                                                                               |                               |
| 16 | Emissione di sostanze pericolose                                          | -      | Vedi scheda di sicurezza dei singoli prodotti                       |                                                                                  |                                                                               |                               |

## 8. Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

**Dott. Samuele Beraldo**

Direzione Ricerca Sviluppo e Sistema Qualità – Responsabile Area Prodotti Inorganici

Spresiano (TV), 11/11/2025

FASSA S.r.l.  
Via Lazzaris n° 3  
31027 SPRESIANO (TV)  
Partita IVA 015890268

FASSATHERM PLUS MW A96



0970

**Fassa s.r.l.**

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

25

**009-CPR-25-11**

**ETA 23/0619**

**FASSATHERM PLUS MW A 96**