

LEISTUNGSERKLÄRUNG

N. 001-CPR-17-08

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **FASSATHERM CLASSIC**
2. Verwendungszwecke: **Außenseitiges Wärmedämm-Verbundsystem mit Putzschicht zur Wärmedämmung von Gebäuden**
3. Hersteller: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Bevollmächtigter: nicht anwendbar
5. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **2+**
6. Europäisches Bewertungsdokument: **ETAG 004, Ausgabe 2013, als Europäisches Bewertungsdokument verwendet**
 Europäische Technische Bewertung: **ETA 07/0280**
 Technische Bewertungsstelle: **ITC-CNR (n.0970)**
 Notifizierte Stelle: **ITC-CNR (n.0970)**
7. Erklärte Leistungen:

Brandverhalten	B-s2, d0	Haftzugfestigkeit zwischen Unterputz und Wärmedämmstoff	≥ 0,08 MPa oder Versagen im Wärmedämmstoff
Wasseraufnahme nach 24 Stunden	< 0,5 Kg/m² (≥ 0,5 Kg/m² mit AL88)	Haftzugfestigkeit zwischen Kleber und Untergrund	≥ 0,25 MPa Anfangszustand ≥ 0,08 MPa 48 h Eintauchen + 2 h 23°C / 50% RL ≥ 0,25 MPa 48 h Eintauchen + 7 g 23°C / 50% RL
Hygrothermisches Verhalten	Widerstandsfähig gegen hygrothermische Zyklen	Haftzugfestigkeit zwischen Kleber und Wärmedämmstoff	≥ 0,08 MPa Anfangszustand oder Versagen im Wärmedämmstoff ≥ 0,03 MPa 48 h Eintauchen + 2 h 23°C / 50% RL oder Versagen im Wärmedämmstoff ≥ 0,08 MPa 48 h Eintauchen + 7 g 23°C / 50% RL oder Versagen im Wärmedämmstoff
Frost/Tau-Verhalten	Widerstandsfähig gegen Frost/Tau beurteilt	Befestigungsstärke (Verschiebungsversuch)	NPD
Stoßfestigkeit	Kategorie II (Kategorie I mit RTA549)	Widerstand gegen Windlasten	Dübel nicht im Bereich der Plattenfuge angeordnet: minimum 510 N Dübel im Bereich der Plattenfuge angeordnet: minimum 400 N
Wasserdampfdurchlässigkeit	≤ 1 m	Haftzugfestigkeit nach Alterung	≥ 0,08 MPa oder Versagen im Wärmedämmstoff
Wärmedurchlasswiderstand	R ≥ 1 m²K/W	Freisetzen von Schadstoffen	Siehe SDB von Produkten

8. Nicht anwendbar

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dott. Samuele Beraldo

Direktion von Forschung und Entwicklung und Qualitätssicherungssystem - Ressortleiter Entwicklung Inorganische Produkte


FASSA S.r.l.
 Via Lazzaris n° 3
 31027 SPRESIANO (TV)
 REPARTO QUALITÀ 0422-5880268

Spresiano (TV), 22/08/17

ETICHETTA CE

Prodotto: FASSATHERM CLASSIC

CE

0970

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

09

001-CPR-17-08

ETA 07/0280

FASSATHERM CLASSIC