

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 001-CPR-17-08

1. Codice di identificazione del prodotto-tipo: **FASSATHERM CLASSIC**
2. Usi previsti: **Sistema Composito di Isolamento Termico Esterno di facciata con intonaco destinato all'isolamento termico esterno delle murature degli edifici**
3. Fabbricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Mandatario: Non applicabile
5. Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione (VVCP): **2+**
6. Documento per la valutazione europea: **ETAG 004 Edizione 2013, utilizzata come EAD**
Valutazione tecnica europea: **ETA 07/0280**
Organismo di valutazione tecnica: **ITC-CNR (n.0970)**
Organismo notificato: **ITC-CNR (n.0970)**
7. Prestazioni dichiarate:

Reazione al fuoco	B-s2, d0	Resistenza all'adesione tra: Strato di base – isolante	≥ 0,08 MPa o rottura nell'isolante
Assorbimento d'acqua dopo 24 h	< 0,5 Kg/m² (≥ 0,5 Kg/m² con AL88)	Resistenza all'adesione tra: adesivo – supporto	≥ 0,25 MPa in condizione asciutta ≥ 0,08 MPa 48 h immersione + 2 h 23°C / 50% RL ≥ 0,25 MPa 48 h immersione + 7 g 23°C / 50% RL
Comportamento termoisometrico	Passa	Resistenza all'adesione tra: adesivo – isolante	≥ 0,08 MPa in condizione asciutta o rottura nell'isolante ≥ 0,03 MPa 48 h immersione + 2 h 23°C / 50% RL o rottura nell'isolante ≥ 0,08 MPa 48 h immersione + 7 g 23°C / 50% RL o rottura nell'isolante
Comportamento al gelo/disgelo	Passa	Resistenza al fissaggio (test di spostamento)	NPD
Resistenza all'urto	Categoria II (Categoria I con RTA549)	Resistenza al carico da vento	Non sui giunti dei pannelli: minimo 510 N Sui giunti dei pannello: minimo 400 N
Permeabilità al vapore d'acqua	≤ 1 m	Resistenza all'adesione dopo invecchiamento	≥ 0,08 MPa o rottura nell'isolante
Resistenza termica	R ≥ 1 m²K/W	Emissione di sostanze pericolose:	Vedi Scheda di Sicurezza dei singoli prodotti

8. Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Dott. Samuele Beraldo

Direzione Ricerca Sviluppo e Sistema Qualità – Responsabile Area Prodotti Inorganici


 FASSA S.r.l.
 Via Lazzaris, n° 3
 31027 SPRESIANO (TV)
 Partita IVA 03009280288

Spresiano (TV), 22/08/17

ETICHETTA CE

Prodotto: FASSATHERM CLASSIC

CE

0970

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

09

001-CPR-17-08

ETA 07/0280

FASSATHERM CLASSIC