

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

**N. 003-CPR-17-08**

1. Codice di identificazione del prodotto-tipo: **FASSATHERM CLASSIC F**
2. Usi previsti: **Sistema Composito di Isolamento Termico Esterno di facciata con intonaco destinato all'isolamento termico esterno delle murature degli edifici**
3. Fabbricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Mandatario: Non applicabile
5. Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione (VVCP): **2+**
6. Documento per la valutazione europea: **ETAG 004 Edizione 2013, utilizzata come EAD**  
Valutazione tecnica europea: **ETA 13/0532**  
Organismo di valutazione tecnica: **CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment**  
Organismo notificato: **ITC-CNR (n.0970)**
7. Prestazioni dichiarate:

Reazione al fuoco	<b>B-s2, d0</b>	Resistenza all'adesione tra: Strato di base – isolante	<b>≥ 0,08 MPa o rottura nell'isolante</b>
Assorbimento d'acqua dopo 24 h	<b>&lt; 0,5 Kg/m²</b>	Resistenza all'adesione tra: adesivo – supporto	<b>≥ 0,25 MPa in condizione asciutta ≥ 0,08 MPa 48 h immersione + 2 h 23°C / 50% RL ≥ 0,25 MPa 48 h immersione + 7 g 23°C / 50% RL</b>
Comportamento termoigrometrico	<b>Passa</b>	Resistenza all'adesione tra: adesivo – isolante	<b>≥ 0,08 MPa in condizione asciutta o rottura nell'isolante ≥ 0,03 MPa 48 h immersione + 2 h 23°C / 50% RL o rottura nell'isolante ≥ 0,08 MPa 48 h immersione + 7 g 23°C / 50% RL o rottura nell'isolante</b>
Comportamento al gelo/disgelo	<b>Passa</b>	Resistenza al fissaggio (test di spostamento)	<b>NPD</b>
Resistenza all'urto	<b>Categoria I - II</b>	Resistenza al carico da vento	<b>Vedi ETA 13/0532</b>
Permeabilità al vapore d'acqua	<b>≤ 1 m</b>	Resistenza all'adesione dopo invecchiamento	<b>≥ 0,08 MPa o rottura nell'isolante</b>
Resistenza termica	<b>R ≥ 1 m²K/W</b>	Emissione di sostanze pericolose:	<b>Vedi Scheda di Sicurezza dei singoli prodotti</b>

8. Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

**Dott. Samuele Beraldo**

Direzione Ricerca Sviluppo e Sistema Qualità – Responsabile Area Prodotti Inorganici

  
 FASSA S.r.l.  
 Via Lazzaris, n° 3  
 31027 SPRESIANO (TV)  
 Tel. 0422/469268

Spresiano (TV), 22/08/17

ETICHETTA CE

Prodotto: FASSATHERM CLASSIC F

**CE**

0970

**Fassa s.r.l.**

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

13

**003-CPR-17-08**

**ETA 13/0532**

**FASSATHERM CLASSIC F**