LEISTUNGSERKLÄRUNG

N. 704-CPR-16-10

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **AN55**
2. Verwendungszwecke: **Normalputzmörtel (GP)**
3. Hersteller: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.com**
4. Bevollmächtigter: nicht anwendbar
5. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **4**
6. Harmonisierte Norm: **EN 998-1: 2010**

   Notifizierte Stelle: NA

7. Erklärte Leistungen:

Brandverhalten:	**A1**	Haftzugfestigkeit nach Zyklen von Einfrieren und Auftauen	**NPD**
Kapillare Wasseraufnahme	**W2**	Wärmeleitfähigkeit λ	**0,61 W/mK (Tabellenwert)**
Wasserdurchlässigkeit nach Zyklen von Einfrieren und Auftauen	**NPD**	Dauerhaftigkeit	**NPD**
Wasserdampfdurchlässigkeit	**35**	Gefährliche Substanzen	**Siehe SDB**
Haftzugfestigkeit	**≥ 0,5 N/mm² - FP:B**		

8. Nicht anwendbar

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dott. Samuele Beraldo
Direktion von Forschung und Entwicklung und Qualitätssicherungssystem - Ressortleiter Entwicklung Inorganische Produkte

Spresiano (TV), 03/10/2016

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 02015890268

ETICHETTA CE

Prodotto: AN55

CE

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

04

704-CPR-16-10

EN 998-1: 2010

AN55

General purpose rendering/plastering mortar (GP)

for internal/external use

Reaction to fire:	A1
Water absorption:	W2
Water permeability after weathering cycles:	NPD
Water vapour permeability:	35
Adhesion:	≥ 0,5 N/mm² - FP:B
Adhesion after weathering cycles:	NPD
Thermal conductivity λ:	0,61 W/mK (tabulated value)
Durability:	NPD
Dangerous substances:	See MSDS