

LEISTUNGSERKLÄRUNG

N. A913-CPR-23-02

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **GYPSOTECH GYPSOPOCKET STD BA13**
2. Verwendungszwecke: **Gipsplatten in Bauwerken**
3. Hersteller: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.com**
4. Bevollmächtigter: Nicht anwendbar
5. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **4**
6. Harmonisierte Norm: **EN 520:2009**

Notifizierte Stelle: **NA**

7. Erklärte Leistungen:

Scherfestigkeit - $\uparrow\downarrow$	NPD
Brandverhalten - R2F	A2,s1-d0
Wasserdampfdurchlässigkeit - μ	10
Biegefestigkeit - F	Erfüllt

Wärmeleitfähigkeit - λ	0,21 W/mK
Stoßwiderstand - $\rightarrow I$	Siehe Dokumenta- tion des Herstellers
Luftschalldämmung - R	
Schallabsorption - α	

8. Nicht anwendbar

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dott. Samuele Beraldo

Direktion von Forschung und Entwicklung und Qualitätssicherungssystem - Ressortleiter der Entwicklung der anorganischen Produkte

Spresiano (TV), 16/02/2023

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 02015890268

FASSA S.r.l.

GYPSOTECH GYPSOPOCKET STD BA13



Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

09

A913-CPR-23-02

EN 520:2009

A-12,5

GYPSOTECH GYPSOPOCKET STD BA13

Gipsplatten in Bauwerken

Scherfestigkeit - $\uparrow\downarrow$	NPD
Brandverhalten – R2F	A2,s1-d0
Wasserdampfdurchlässigkeit – μ	10
Biegefestigkeit – F	Erfüllt
Wärmeleitfähigkeit – λ	0,21 W/m ² K
Stoßwiderstand - $\rightarrow I$	
Luftschalldämmung – R	Siehe Dokumentation des Herstellers
Schallabsorption - α	

FASSA S.r.l.