

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. dB-CPR-16-10

1. Codice di identificazione del prodotto-tipo: **GYPSOTECH DUPLEX dB**
2. Usi previsti: **Prodotto di rilavorazione di lastra di cartongesso**
3. Fabbricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.com**
4. Mandatario: Non applicabile
5. Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione (VVC): **3 per la reazione al fuoco, 4 per le altre caratteristiche**
6. Norma armonizzata: **EN 14190:2014**
Organismi notificati: **t2i (n.1600)**
7. Prestazioni dichiarate:

Resistenza al taglio - $\uparrow\downarrow$	NPD
Reazione al fuoco – R2F	B,s1-d0
Fattore di resistenza al vapore acqueo - μ	10
Stabilità di elementi a soffitto - \downarrow	NPD
Resistenza a flessione – F	Conforme

Resistenza all'urto - $\rightarrow I$:	Consultare documentazione del fabbricante
Isolamento acustico da rumore aereo – R	
Assorbimento acustico - α	
Conducibilità termica - λ	0,07 W/mK
Sostanze pericolose - DS	NPD

8. Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Dott. Samuele Beraldo

Direzione Ricerca Sviluppo e Sistema Qualità – Responsabile Area Prodotti Inorganici

Spresiano (TV), 03/10/2016

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 03015890268



ETICHETTA CE

Prodotto: GYPSOTECH DUPLEX dB



16

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3
31027 Spresiano (TV) – Italy

dB-CPR-16-10

EN 14190:2014

GYPSOTECH DUPLEX dB

**Prodotto di rilavorazione di lastra di cartongesso
Produit de transformation secondaire de plaque de plâtre**

Resistenza al taglio/Résistance au cisaillement – ↑↓	NPD
Reazione al fuoco/Réaction au feu R2F:	B,s1-d0
Fattore di resistenza al vapore acqueo/Facteur de résistance à la vapeur d'eau – μ:	10
Stabilità di elementi a soffitto /Stabilité des éléments de plafonds - ↓	NPD
Resistenza a flessione/Résistance à la flexion – F:	Conforme
Resistenza all'urto/Résistance aux chocs →I:	Vedere documentazione del fabbricante/Voir la documentation du fabricant
Isolamento acustico per via aerea/Isolation aux bruits aériens directs: R	
Assorbimento acustico/Absorption acoustique– α	0,07 W/m ² K
Conducibilità termica/Conductivité – λ:	
Sostanze pericolose/Substances dangereuses - DS	NPD