

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

**N. 683-CPR-15-10**

1. Codice di identificazione del prodotto-tipo: **SC420**
2. Usi previsti: **Materiale per massetto cementizio per utilizzo all'interno di edifici**
3. Fabbricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – [www.fassabortolo.it](http://www.fassabortolo.it)**
4. Mandatario: Non applicabile
5. Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione (VVCP): **4**
6. Norma armonizzata: **EN 13813:2004**

Organismi notificati: Non applicabile

7. Prestazioni dichiarate:

Reazione al fuoco	<b>A1FL</b>
Rilascio sostanze corrosive	<b>CT</b>
Permeabilità all'acqua	<b>NPD</b>
Permeabilità al vapore d'acqua	<b>NPD</b>

Resistenza a compressione	<b>C25</b>
Resistenza a flessione	<b>F5</b>
Sostanze pericolose	<b>Vedi SDS</b>

8. Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

**Dott. Francesco Basile**

Direttore Ricerca Sviluppo e Sistema Qualità

Spresiano, 01/10/2015


**FASSA S.r.l.**  
Via Lazzaris n° 3  
31027 SPRESIANO (TV)  
Partita IVA 02015890268



**FASSA S.r.l.**

ETICHETTA CE

Prodotto: SC420

	
<b>Fassa s.r.l.</b> Via Lazzaris, 3 31027 Spresiano (TV) – Italy 04 <b>683-CPR-15-10</b>	
<b>EN 13813:2004 - CT-C25-F5</b>	
<b>SC420</b> <b>Cementious screed material for use internally in buildings</b>	
<b>Reaction to fire:</b>	A1FL
<b>Release of corrosive substances:</b>	CT
<b>Water permeability:</b>	NPD
<b>Water vapor permability:</b>	NPD
<b>Compressive strength:</b>	C25
<b>Flexural strength:</b>	F5
<b>Thermal conductivity <math>\lambda</math>:</b>	NPD
<b>Dangerous substances:</b>	See MSDS