

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 896-CPR-16-10

1. Codice di identificazione del prodotto-tipo: **SL416**
2. Usi previsti: **Materiale per massetto cementizio per utilizzo all'interno di edifici**
3. Fabbricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Mandatario: Non applicabile
5. Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione (VVCP): **4**
6. Norma armonizzata: **EN 13813:2004**

Organismi notificati: Non applicabile

7. Prestazioni dichiarate:

| | |
|--------------------------------|------------|
| Reazione al fuoco | F |
| Rilascio sostanze corrosive | CT |
| Permeabilità all'acqua | NPD |
| Permeabilità al vapore d'acqua | NPD |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Resistenza a compressione | C30 |
| Resistenza a flessione | F7 |
| Sostanze pericolose | Vedi SDS |

8. Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Dott. Samuele Beraldo

Direzione Ricerca Sviluppo e Sistema Qualità – Responsabile Area Prodotti Inorganici

Spresiano, 03/10/2016


FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 02015890268



FASSA S.r.l.

ETICHETTA CE

Prodotto: SL416

| | |
|--|----------|
|  | |
| Fassa s.r.l. Via Lazzaris, 3 31027 Spresiano (TV) – Italy 04 896-CPR-16-10 | |
| EN 13813:2004 - CT-C30-F7 | |
| SL416 | |
| Cementitious screed material for use internally in buildings | |
| Reaction to fire: | F |
| Release of corrosive substances: | CT |
| Water permeability: | NPD |
| Water vapor permability: | NPD |
| Compressive strength: | C30 |
| Flexural strength: | F7 |
| Thermal conductivity λ: | NPD |
| Dangerous substances: | See MSDS |