

LEVEL 30

La regolarizzazione di sottofondi cementizi all'interno e all'esterno dovrà essere effettuata con una malta cementizia a presa normale, fibrorinforzata, tixotropica, con spessori di impiego da 3 a 30 mm tipo **LEVEL 30** di Fassa Bortolo, classificata GP-CSIV-W1 secondo EN 998-1.

Ideale per regolarizzare superfici cementizie verticali e orizzontali in interno ed esterno. Il prodotto dovrà essere applicato su di un supporto meccanicamente resistente, dimensionalmente stabile, pulito, ruvido ed assorbente.

Il prodotto dovrà appartenere alla classe A+ secondo Decreto della Repubblica Francese del 19 aprile 2011.

Il prodotto dovrà inoltre soddisfare le seguenti caratteristiche prestazionali:

Granulometria:	< 0,6 mm
Tempo di utilizzo dell'impasto:	ca. 90 minuti.

Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità alla scheda tecnica aggiornata.

Consumo: ca. 1,3 kg/m² per mm di spessore.



Fassa S.r.l.

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano TV

Tel +39 0422 7222 - Fax +39 0422 887509

www.fassabortolo.com

fassab@fassabortolo.com