

LEISTUNGSERKLÄRUNG

N. 755-CPR-16-10

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **FASSAFIX**
2. Verwendungszwecke: **Verbesserter Dipspersionskleber für keramische Beläge, innen**
3. Hersteller: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Bevollmächtigter: nicht anwendbar
5. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **3**
6. Armonisierte Norm: **EN 12004:2012**

Notifizierte Stelle: **ECO CERTIFICAZIONI (n.0714)**

7. Erklärte Leistungen:

Brandverhalten	F
Haftscherfestigkeit	≥ 1,0 N/mm²
Haftscherfestigkeit nach Warmlagerung	≥ 1,0 N/mm²

Haftscherfestigkeit bei erhöhter Temperatur	≥ 1,0 N/mm²
Haftscherfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 0,50 N/mm²
Gefährliche Substanzen	Siehe SDB

8. Nicht anwendbar

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Dott. Riccardo Scattolin

Direktion von Forschung und Entwicklung und Qualitätssicherungssystem - Ressortleiter Entwicklung Organische Produkte

Spresiano (TV), 03/10/2016

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 02015890268

ETICHETTA CE

Prodotto: FASSAFIX



Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3
31027 Spresiano (TV) – Italy
15
755-CPR-16-10

EN 12004:2012

FASSAFIX

Improved dispersive adhesive for internal tiling

Reaction to fire:	F
Initial shear adhesion strength:	≥ 1,0 N/mm ²
Shear adhesion strength after heat ageing:	≥ 1,0 N/mm ²
Shear adhesion at elevated temperatures:	≥ 1,0 N/mm ²
Shear adhesion after water immersion:	≥ 0,50 N/mm ²
Dangerous substances:	See MSDS