DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 755-CPR-15-12

1. Codice di identificazione del prodotto-tipo: **FASSAFIX**
2. Usi previsti: **Adesivo in dispersione migliorato per piastrellature in interno**
3. Fabbricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Mandatario: Non applicabile
5. Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione (VVCP): **3**
6. Norma armonizzata: **EN 12004:2012**

   Organismi notificati: **ECO CERTIFICAZIONI (n.0714)**

7. Prestazioni dichiarate:

Reazione al fuoco	**F**
Adesione iniziale a taglio	**≥ 1,0 N/mm²**
Adesione a taglio dopo invecchiamento termico	**≥ 1,0 N/mm²**

Adesione a taglio a temperature elevate	**≥ 1,0 N/mm²**
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	**≥ 0,50 N/mm²**
Sostanze pericolose	**Vedi SDS**

8. Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Dott. Francesco Basile
Direttore Ricerca Sviluppo e Sistema Qualità

Spresiano (TV), 10/12/2015

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 02015890268

ETICHETTA CE

Prodotto: FASSAFIX

CE

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

14

755-CPR-15-12

EN 12004:2012

FASSAFIX

Improved dispersive adhesive for internal tiling

Reaction to fire:	F
Initial shear adhesion strength:	≥ 1,0 N/mm²
Shear adhesion strength after heat ageing:	≥ 1,0 N/mm²
Shear adhesion at elevated temperatures:	≥ 1,0 N/mm²
Shear adhesion after water immersion:	≥ 0,50 N/mm²
Dangerous substances:	See MSDS