voce di capitolato
PRODOTTO

FASSAFIX

La posa di rivestimenti in ceramica su pareti interne assorbenti, asciutte e non soggette ad umidità di risalita, dovrà essere effettuata con un adesivo in dispersione migliorato, pronto all'uso, a scivolamento verticale nullo e con tempo aperto allungato, classificato D2TE secondo EN 12004 tipo **FASSAFIX** di Fassa Bortolo. La posa dovrà essere effettuata rispettando le indicazioni della norma UNI 11493-1.

Il prodotto dovrà inoltre soddisfare le seguenti caratteristiche prestazionali:

Tempo aperto:	30 minuti
Tempo di registrazione:	ca. 40-45 minuti
Tempo di attesa per la sigillatura delle fughe:	ca. 24 ore
Messa in esercizio:	7-14 giorni

Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità alla scheda tecnica aggiornata.

Consumo: ca. 2-4 kg/m²

FASSA BORTOLO
QUALITÀ PER L'EDILIZIA

Fassa S.r.l.
Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano TV
Tel +39 0422 7222 - Fax +39 0422 887509
www.fassabortolo.com
fassa@fassabortolo.com