

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 875-CPR-19-06

1. Codice di identificazione del prodotto-tipo: **FE 838**
2. Usi previsti: **Adesivo reattivo migliorato per piastrellature in interno ed esterno**
3. Fabbrikante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Mandatario: Non applicabile
5. Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione (VVCP): **3**
6. Norma armonizzata: **EN 12004:2007 + A1:2012**

Organismi notificati: **ECO CERTIFICAZIONI (n.0714)**

7. Prestazioni dichiarate:

Reazione al fuoco	F
Adesione iniziale a taglio	≥ 2,0 N/mm²
Adesione a taglio dopo shock termico	≥ 2,0 N/mm²

Adesione a taglio dopo immersione in acqua	≥ 2,0 N/mm²
Sostanze pericolose	Vedi SDS

8. Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Dott. Samuele Beraldo

Direzione Ricerca Sviluppo e Sistema Qualità - Responsabile Area Prodotti Inorganici

Spresiano (TV), 10/06/2019

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Reg. Imp. n° 02015890268

FE 838



Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

14

875-CPR-19-06

EN 12004:2007 + A1:2012

FE 838

Adesivo reattivo migliorato per piastrellature in interno ed esterno

Reazione al fuoco	F
Adesione iniziale a taglio	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Adesione a taglio dopo shock termico	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Adesione a taglio dopo immersione in acqua	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Sostanze pericolose	Vedi SDS