

LEISTUNGSERKLÄRUNG

N. 456-CPR-19-05

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **BETONCINO RS 30**
2. Verwendungszwecke: **Normalmauermörtel zur Verwendung in Bauteilen, die Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen**
3. Hersteller: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Bevollmächtigter: **nicht anwendbar**
5. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **2+**
6. Armonisierte Norm: **EN 998-2:2016**

Notifizierte Stelle: **ICMQ (n. 1305)**

7. Erklärte Leistungen:

Druckfestigkeit	M30
Verbundfestigkeit	0,15 N/mm² (Tabellenwert)
Chloridgehal	< 0,1 %
Brandverhalten	A1
Wasseraufnahme	NPD
Anteil der Bestandteile	NPD

Wasserdampfdurchlässigkeit	μ 15/35
Wärmeleitfähigkeit λ	1,2 W/mK Tabellenwert: P=50%
Dauerhaftigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	Siehe SDB
Biegefestigkeit	NPD

8. Nicht anwendbar

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dott. Samuele Beraldo

Direktion von Forschung und Entwicklung und Qualitätssicherungssystem - Ressortleiter Entwicklung Inorganische Produkte

Spresiano (TV), 24/05/2019

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Per informazioni: 0422 887509

FASSA S.r.l.

BETONCINO RS 30



1305

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

18

456-CPR-19-05

EN 998-2:2016

BETONCINO RS 30

Normalmauermörtel zur Verwendung in Bauteilen, die Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen

Druckfestigkeit	M30
Anteil der Bestandteile	NPD
Verbundfestigkeit	0,15 N/mm ² (Tabellenwert)
Biegefestigkeit	NPD
Chloridgehal	< 0,1 %
Brandverhalten	A1
Wasseraufnahme	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit	μ 15/35
Wärmeleitfähigkeit λ	1,2 W/mK P=50%
Dauerhaftigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	Siehe SDB

FASSA S.r.l.