

LEISTUNGSERKLÄRUNG

N. 493-CPR-18-10

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **SB 568**
2. Verwendungszwecke: **CC Mörtel (auf hydraulischen Bindemittel basierend) zur Betoninstandsetzung**
3. Hersteller: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Bevollmächtigter: nicht anwendbar
5. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **2+**
6. Armonisierte Norm: **EN 1504-3:2006**

Notifizierte Stelle: **ICMQ (n. 1305)**

7. Erklärte Leistungen:

Druckfestigkeit	R3
Chloridionengehalt	≤ 0,01%
Haftvermögen	≥ 1,5 MPa
Karbonatisierungswiderstand	test passed
Elastizitätsmodul	≥ 15 GPa

Temperaturwechselverträglichkeit	≥ 1,5 MPa
Kapillare Wasseraufnahme	≤ 0,5 kg x m⁻² x h^{-0,5}
Brandverhalten	A1
Gefährliche Substanzen	Siehe SDB

8. Nicht anwendbar

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dott. Samuele Beraldo

Direktion von Forschung und Entwicklung und Qualitätssicherungssystem - Ressortleiter Entwicklung In-organische Produkte

Spresiano (TV), 31/10/2018

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA n° 015890268

FASSA S.r.l.

SB 568



1305

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

18

493-CPR-18-10

EN 1504-3:2006

SB 568

**CC Mörtel (auf hydraulischen Bindemittel basierend)
zur Betoninstandsetzung**

Druckfestigkeit	R3
Chloridionengehalt	$\leq 0,01\%$
Haftvermögen	$\geq 1,5$ MPa
Karbonatisierungswiderstand	test passed
Elastizitätsmodul	≥ 15 GPa
Temperaturwechselperträglichkeit	$\geq 1,5$ MPa
Kapillare Wasseraufnahme	$\leq 0,5$ kg x m ⁻² x h ^{-0,5}
Brandverhalten	A1
Gefährliche Substanzen	Siehe SDB