

NUOVA COSTRUZIONE RESIDENZIALE



SISTEMI E PRODOTTI FASSA BORTOLO

Sistema Intonaci

- KB 13
- KI 7
- A 64

Sistema Posa Pavimenti

- SA 500

Sistema Colore

- PS 403

**FASSA S.r.l.**  
Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV)  
tel. +39 0422 7222 - fax +39 0422 887509  
[www.fassabortolo.com](http://www.fassabortolo.com) - [fassa@fassabortolo.com](mailto:fassa@fassabortolo.com)

**FASSA  
BORTOLO**  
QUALITÀ PER L'EDILIZIA

## TIPOLOGIA DI INTERVENTO



Realizzazione intonaci

Realizzazione massetto

Tinteggiatura

All'esterno, vista la forte esposizione dovuta alla mancanza di cornicione, è stato utilizzato l'intonaco di fondo fibrato e idrofugato **KI 7** seguito da una rasatura armata con una rete in fibra di vetro alcali-resistente: quest'ultima è necessaria per prevenire la comparsa di microcavillature.



Vista della piazza

Sulle superfici interne è stato applicato il bio-intonaco **KB 13**, mentre per quanto riguarda il massetto, vista la presenza di riscaldamento a pavimento, la scelta è ricaduta sull'**SA 500**, massetto autolivellante a base cementizia che si distribuisce uniformemente su tutta la superficie, in modo da avvolgere perfettamente l'intero impianto.

Le materie prime particolarmente naturali conferiscono al **KB 13** un'elevata permeabilità al vapore e lo rendono il prodotto ideale per l'intonacatura delle superfici interne.

La particolare fluidità, in fase di posa, consente al massetto autolivellante **SA 500**, in presenza di riscaldamento a pavimento, una perfetta adesione agli elementi radianti, facilitando la trasmissione del calore.



*Particolari dell'interno dove è stato applicato il bio-intonaco KB 13 e il massetto autolivellante SA 500*

Le caratteristiche del **KI 7**, fibrato e idrofugato, consentono al prodotto di esercitare un'elevata azione protettiva anche in posizioni molto esposte agli agenti atmosferici.

L'ulteriore rasatura, con il prodotto **A 64** con rete, riduce ulteriormente la possibile formazione, nel tempo, di microfessurazioni dovute alle dilatazioni termiche dei componenti della struttura.



*Due viste esterne dell'abitazione: la prima in fase realizzativa e la seconda a lavori conclusi*



*Particolare nei quali si vede la posa del rasante A 64*

A completamento del ciclo di intonacatura è stata scelta la pittura **PS 403** della linea Idrosiliconica, grazie alle sue caratteristiche di idrorepellenza ed elevata permeabilità al vapore.

PRODOTTI FASSA BORTOLO



**KB 13**  
Rinzaffo per il risanamento di murature umide per interni ed esterni



**KI 7**  
Bio-intonaco bianco di finitura per il risanamento di murature umide ad effetto marmorino per interni ed esterni



**A 64**  
Rete di armatura da 160 g/m<sup>2</sup> in fibra di vetro alcali-resistente



**SA 500**  
Intonaco di fondo fibrorinforzato a base di calce e cemento, per interni ed esterni



**PS 403**  
Dispersione di resine sintetiche per prodotti a base cementizia