

PROGETTO ARCHITETTONICO

Arch. Sauro Quadrelli



SISTEMI E PRODOTTI FASSA BORTOLO

Sistema Intonaci

- KC 1
- KT 48
- SP 22

Sistema Finiture

- A 64

Sistema Colore

- FS 412
- P 200
- RSR 421

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV)
tel. +39 0422 7222 - fax +39 0422 887509
www.fassabortolo.com - fassa@fassabortolo.com

**FASSA
BORTOLO**
QUALITÀ PER L'EDILIZIA

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Rifacimento intonaco

Applicazione rivestimento
protettivo

Tinteggiatura



Le opere realizzate hanno consentito di ripristinare la funzionalità e la qualità dell'intero edificio, previo totale risanamento dell'intonaco esterno ed interno e degli infissi. Il primo intervento che si è reso necessario è stato quello di demolire l'intonaco esterno ed interno, ripulendo da parti umide e ammalorate tutta la struttura portante costituita da muratura in pietra e malta non sempre ben compattata e coesa.



Applicazione del rivestimento acrilico

Successivamente è stato ripristinato l'intonaco con materiale premiscelato ad alto potere coibente **KT 48**, con spessore pari a 4 cm., sopra il quale è stata applicata la rasatura **A 64** armata con rete antifessurazione, con spessore di 0,6/0,8 cm. Sempre all'esterno, come strato finale, è stato applicato l'**RSR 421**, pittura silossanica di media granulometria. All'interno è stato ripristinato l'intero intonaco e, dopo che questo si è consolidato, è stata applicata la pittura per interni bianca **P 200**.



Inaugurazione del bivacco

PRODOTTI FASSA BORTOLO



A 64
Rasante edile a base di calce e cemento bianco



FS 412
Fissativo per cicli idrosiliconici



KC 1
Intonaco di fondo a base di calce e cemento, per esterni ed interni



KT 48
Intonaco termoisolante da applicare a macchina o a mano, per esterni ed interni



P 200
Idropittura murale



RSR 421
Rivestimento idrosiliconico rustico

PRODOTTI FASSA BORTOLO



SP 22

Rinzafo a base cementizia per superfici in calcestruzzo, ad elevate prestazioni, per esterni e interni