

RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE

IMPRESA ESECUTRICE

Costruzioni Edili Cecchin S.r.l.
Via Centro, 36
31033 - Castelfranco Veneto (TV)
tel.: 0423 49 87 83
info@cecchin.it
www.cecchin.it



SISTEMI E PRODOTTI FASSA BORTOLO

Sistema Intonaci

- KB 13
- KT 48

Sistema Deumidificante

- S 605
- S 639
- S 650

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV)
tel. +39 0422 7222 - fax +39 0422 887509
www.fassabortolo.com - fassa@fassabortolo.com



TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Rifacimento di intonaci

Risanamento di murature
con problemi di umidità



Restauro di una casa colonica oggi divenuta la prestigiosa sede di un'impresa edile di Castelfranco. L'edificio dei primi anni del '900 era in parte degradato, ma soprattutto presentava una percentuale molto alta di umidità alla base della muratura. Per far fronte a questo problema è stato applicato esternamente il ciclo completo del sistema risanamento fino ad un'altezza di 1.50 m. Sulle parti restanti, invece, è stato applicato l'intonaco termoisolante KT 48.



Vista esterna



Particolare della facciata principale dell'edificio, prima e dopo l'intervento di restauro

L'edificio prima dell'intervento di restauro si presentava in mattoni faccia vista e con una elevata percentuale di umidità fino al metro e mezzo di altezza. Per questo motivo, fino a questa altezza, la decisione è stata quella di applicare l'intero Ciclo Deumidificante Fassa. Per le restanti superfici delle pareti esterne, è stato applicato il termintonaco KT 48.

All'interno, alla parte bassa delle superfici verticali, è stato riservato il medesimo trattamento con il ciclo risanante, mentre alle parti alte è stato applicato il bio-intonaco KB 13, rifinito con il bio-intonaco di finitura S 605.

All'interno le fughe delle pareti in pietra facciavista sono state risarcite con la malta MV 40.



Vista interna del soppalco, prima e dopo l'applicazione del bio-intonaco



Particolare della grande sala destinata a sala conferenze

PRODOTTI FASSA BORTOLO



KB 13
Bio-intonaco di fondo a base di calce, ad effetto marmorino, per interni ed esterni



KT 48
Intonaco termoisolante da applicare a macchina o a mano, per esterni ed interni



S 605
Bio-intonaco bianco di finitura per il risanamento di murature umide ad effetto marmorino per interni ed esterni



S 639
Bio-intonaco macroporoso bianco per il risanamento di murature umide ad effetto marmorino per interni ed esterni



S 650
Bio-rinzafo bianco per il risanamento di murature umide per interni ed esterni