

**LEISTUNGSERKLÄRUNG**

**N. L00XL03-CPR-20-06**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **GYPSOTECH EXTERNA LIGHT**
2. Verwendungszwecke: **Faserverstärkte Leichtzementplatte für die Anbringung sowohl nach innen als auch nach außen hin.**
3. Hersteller: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Bevollmächtigter: nicht anwendbar
5. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **1**
6. Europäisches Bewertungsdokument: **EAD 350142-00-1106**  
Europäische Technische Bewertung: **ETA 19-0145**  
Technische Bewertungsstelle: **Warringtonfire Testing and Certification Limited**  
Notifizierte Stelle: **Warringtonfire Testing and Certification Limited (n.1121)**
7. Erklärte Leistungen:

| <b>Wesentliche Merkmale</b>                                      | <b>Leistung</b>                                 | <b>Harmonisierte technische Spezifikation</b> |
|--|---|---|
| Brandverhalten   | A1  | EN 13501-1                                    |
| Feuerwiderstand  | Diese Eigenschaft hängt vom geprüften System ab | ETA 19-0145                                   |
| Wasserundurchlässigkeit  | Wasserundurchlässig                             | ETA 19-0145                                   |
| Freisetzung gefährlicher Stoffe                                  | Siehe SDB                                       | ETA 19-0145                                   |
| Biegefestigkeit  | 5.8 MPa   | ETA 19-0145                                   |
| Dimensionsstabilität in feuchter Umgebung                        | Dimensionsstabil                                | ETA 19-0145                                   |
| Wärmeleitfähigkeit   | 0,2 W/m-K                                       | ETA 19-0145                                   |
| Wasserdampfdurchlässigkeit (Transmissionskoeffizient) $\mu$      | 31  | ETA 19-0145                                   |
| Widerstandsfähigkeit gegen Wechsel von Feuchtigkeit und Trocknen | Kat. A  | ETA 19-0145                                   |
| Widerstandsfähigkeit gegen Wechsel von Frost und Tau             | Kat. A  | ETA 19-0145                                   |
| Widerstandsfähigkeit gegen Hitze und Regen                       | Kat. A  | ETA 19-0145                                   |
| Zugfestigkeit (rechtwinklig)                                     | 0.99 MPa  | ETA 19-0145                                   |
| Zugfestigkeit (parallel)   | 1.427 Mpa                                       | ETA 19-0145                                   |

8. Nicht anwendbar

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Dott. Samuele Beraldo**

Direktion von Forschung und Entwicklung und Qualitätssicherungssystem – Ressortleiter der Entwicklung der anorganischen Produkte

  
**FASSA S.r.l.**  
 Via Lazzaris n° 3  
 31027 SPRESIANO (TV)  
 Tel. +39 0422 887509 - Fax +39 0422 887509

Spresiano (TV), 22/06/2020

**FASSA S.r.l.**

GYPSOTECH EXTERNA LIGHT



1121

**Fassa s.r.l.**

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

20

**L00XL03-CPR-20-06**

**ETA 19-0145**

**GYPSOTECH EXTERNA LIGHT**