

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 687-CPR-18-03

1. Codice di identificazione del prodotto-tipo: **E 439**
2. Usi previsti: **Materiale per massetto a base di solfato di calcio per utilizzo all'interno di edifici**
3. Fabbricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Mandatario: Non applicabile
5. Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione (VVCP): **4**
6. Norma armonizzata: **EN 13813:2002**

Organismi notificati: Non applicabile

7. Prestazioni dichiarate:

Reazione al fuoco	A1FL
Rilascio sostanze corrosive	CA - pH \geq 7
Permeabilità all'acqua	NR
Permeabilità al vapore d'acqua	NPD
Resistenza a compressione	C30
Resistenza a flessione	F7

Resistenza all'usura	NR
Isolamento al suono	NPD
Assorbimento al suono	NPD
Resistenza termica	$\lambda = 1,4$ W/mK
Resistenza chimica	NPD

8. Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Dott. Samuele Beraldo

Direzione Ricerca Sviluppo e Sistema Qualità – Responsabile Area Prodotti Inorganici

Spresiano, 27/03/2018

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA n° 015890268

FASSA S.r.l.

ETICHETTA CE

Prodotto: E 439



Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3
31027 Spresiano (TV) – Italy
04
687-CPR-18-03

EN 13813:2002 - CA-C30-F7

E 439

**Calcium sulphate screed material for use internally in
buildings**

Reaction to fire:	A1FL
Release of corrosive substances:	CA - pH \geq 7
Water permeability:	NR
Water vapor permability:	NPD
Compressive strength:	C30
Flexural strength:	F7
Wear resistance:	NR
Sound insulation:	NPD
Sound absorption:	NPD
Thermal resistance λ:	1,4 W/mK
Chemical resistance:	NPD