DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 1238-CPR-24-06

1. Codice di identificazione del prodotto-tipo: **AQUAZIP MO 660 BIANCO**
2. Usi previsti: **Protezione superficiale del calcestruzzo mediante controllo dell'umidità e aumento della resistività**
3. Fabbricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Mandatario: Non applicabile
5. Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione (VVCP): **2+ (3 per la reazione al fuoco)**
6. Norma armonizzata: **EN 1504-2:2004**

   Organismi notificati: **ICMQ (n.1305)**

   T²I - Trasferimento tecnologico ed innovazione s.c.a.r.l. (n. 1600)

7. Prestazioni dichiarate:

Permeabilità al vapore acqueo	**Class I**
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	**< 0,1 kg/m²·h^{0,5}**
Aderenza per trazione diretta	**≥ 2,0 N/mm²**

Reazione al fuoco	**A1**
Sostanze pericolose	**Vedi SDS**

8. Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Dott. Samuele Beraldo
Direzione Ricerca Sviluppo e Sistema Qualità – Responsabile Area Prodotti Inorganici

Spresiano (TV), 10/06/2024

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 01589900268

AQUAZIP MO 660 BIANCO

CE

1305

1600

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

18

1238-CPR-24-06

EN 1504-2:2004

AQUAZIP MO 660 BIANCO

Protezione superficiale del calcestruzzo mediante controllo dell'umidità e aumento della resistività

Permeabilità al vapore acqueo	Class I
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	$< 0{,}1\ kg/m^2 \cdot h^{0{,}5}$
Aderenza per trazione diretta	$\geq 2{,}0\ N/mm^2$
Reazione al fuoco	A1
Sostanze pericolose	Vedi SDS

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 1239-CPR-23-11

1. Codice di identificazione del prodotto-tipo: **AQUAZIP MO 660 GRIGIO**
2. Usi previsti: **Protezione superficiale del calcestruzzo mediante controllo dell'umidità e aumento della resistività**
3. Fabbricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Mandatario: Non applicabile
5. Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione (VVCP): **2+ (3 per la reazione al fuoco)**
6. Norma armonizzata: **EN 1504-2:2004**

   Organismi notificati: **ICMQ (n.1305)**

   T²I - Trasferimento tecnologico ed innovazione s.c.a.r.l. (n. 1600)

7. Prestazioni dichiarate:

Permeabilità al vapore acqueo	**Class I**
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	**< 0,1 kg/m²·h^{0,5}**
Aderenza per trazione diretta	**≥ 2,0 N/mm²**

Reazione al fuoco	**A1**
Sostanze pericolose	**Vedi SDS**

8. Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Dott. Samuele Beraldo
Direzione Ricerca Sviluppo e Sistema Qualità – Responsabile Area Prodotti Inorganici

Spresiano (TV), 27/11/2023

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 03015890268

AQUAZIP MO 660 GRIGIO

CE

1305

1600

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

18

1239-CPR-23-11

EN 1504-2:2004

AQUAZIP MO 660 GRIGIO

Protezione superficiale del calcestruzzo mediante controllo dell'umidità e aumento della resistività

Permeabilità al vapore acqueo	Class I
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	< 0,1 kg/m²·h^{0,5}
Aderenza per trazione diretta	≥ 2,0 N/mm²
Reazione al fuoco	A1
Sostanze pericolose	Vedi SDS